

## TUOTESELOSTE DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | DALI-2-painonappisovitin



### Käyttökohteet

- Suitable for installation in flush-type boxes
- Individual offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Production and assembly facilities

### Tuote-edut

- Standard pushbuttons/switches can be used
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

### Tuoteominaisuudet

- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nimellisteho    | 0,10 W |
| Nimellisjännite | 16 V   |
| Verkkotaajuus   | 0 Hz   |

## MITAT JA PAINO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Pituus                             | 43,00 mm |
| Leveys                             | 43,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 43.00 mm |
| Korkeus                            | 21,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21.00 mm |
| Tuotteen paino                     | 25,00 g  |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tuotteen väri | Vaaleanharmaa |
|---------------|---------------|

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+50 °C |
|---------------------------------|--------------|

## MUUT OMINAISUUDET

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Himmennettävä | Ei                   |
| Himmennystapa | DALI-2               |
| Asennustapa   | Kiinnitty kojerasiaa |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                      |      |
|----------------------|------|
| Hyväksyntämerkinnät  | CE   |
| Iskunkestävyysluokka | II   |
| Kotelointiluokka     | IP20 |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI COUPLER PUSHB G2                                |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | DALI COUPLER PUSHB G2                                |
|  | EU Data Act                     | Connected Products and Related Software and Services |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4062172087575 | Yksikköpakkaus<br>1          | 81 mm x 81 mm x 46 mm             | 42.00 g       | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4062172087582 | Kuljetuslaatikko<br>60       | 344 mm x 254 mm x 278 mm          | 3187.00 g     | 24.29 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.