

TUOTESELOSTE

LS AY VAL -CSW/P4/50/P

Connectors for RGB LED Strips | Liittimet RGB LED-nauhoille



VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	3000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	102,0 mm
Kaapelin pituus	50 mm
Leveys	17,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.0 mm
Korkeus	7,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.0 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	12,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä/Musta
---------------	------------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+50 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+50 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP65
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration LS AY VAL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075407954	PUSSI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm ³
4058075407961	Kuljetuslaatikko 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1329.00 g	3.24 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075407978	Kuljetuslaatikko 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	14057.00 g	41.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.