

# FICHE PRODUIT

## SL FLEX SM RV25ST P 13W 740 WAL

STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST | Luminaires pour l'éclairage public



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Classe M, C et P selon norme EN 13201
- Parking
- Espaces publiques
- Industrie

### Avantages du produit

- Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables
- Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir
- Grande uniformité de couleur
- 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât
- Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus
- Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément
- Embout réglable pour un montage latérale et top
- Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier



- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 144 lm/W
- Température de fonctionnement : -40...50 °C
- Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE)
- Classe de protection: II


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 13,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 60 mA                 |
| Courant d'appel                                            | 25 A                  |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 150 µs                |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 36                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 40                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 70                    |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,90                |
| Distorsion harmonique totale                               | < 10 %                |
| Classe de protection                                       | II                    |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

## Données photométriques


|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                            | 1780 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 137 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 4000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc froid  |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | 70           |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | < 5 sdcn     |
| Faible scintillement                     | Oui          |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1          |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1          |
| Angle de rayonnement                     | 25 ° x 145 ° |



SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST  
WAL

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 445,00 mm |
| Largeur          | 250,00 mm |
| Hauteur          | 90,00 mm  |
| Poids du produit | 4400,00 g |



Matériau & couleurs

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Couleur du produit                       | Aluminium blanc |
| Couleur du teinte                        | Aluminium blanc |
| Numéro RAL [PIM]                         | RAL 9006        |
| Matériau de corps                        | Aluminum        |
| Matériau de fermeture                    | Verre trempé    |
| Matière de la surface émettrice.         | Verre           |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C          |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Plage de température ambiante            | -40...+50 °C     |
| Plage de température de stockage         | -30...+80 °C     |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis |
| Type de protection                       | IP66             |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08             |
| Gradable                                 | Non              |
| Montage                                  | Lanterne sur mât |
| Emplacement montage                      | Poteau           |
| Application                              | Extérieur        |
| Orientable                               | Oui              |
| Avec source de lumière                   | Oui              |
| Source lumineuse remplaçable             | Non              |

## Durée de vie

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C            | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C            | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C | 100000 h               |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C            | 100000 h               |
| Nombre de cycles de commutation         | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                                          | 480 mA |
| Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie | ≤ 10 % |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Normes                         | CE / ENEC / EAC / EPD |
| Température de surface limitée | Non                   |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                   |
| PEP                            | LEDV-00023-V01.01-FR  |

## ACCESSOIRES EN OPTION

| Image du produit                                                                  | Nom du produit                   | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | SL FLEX SPIGOT 76MM WAL          | 4058075552531 |
|  | SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL | 4058075552579 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparément

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                    | Nom du document                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SL FLEX WAL                        |
|  Informations légales                                      | LSI SL FLEX LA P                   |
|  Informations légales                                     | Legal insert SL FLEX WAL           |
|  Informations légales                                     | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Informations légales                                     | Safety Insert G11218810            |
|  Déclarations de conformité                               | SL FLEX MD                         |
|  Déclarations de conformité UKCA                          | SL FLEX WAL                        |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                                           | Nom du document                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Fichier IES (IES)      | SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL |
|  Fichier LDT (Eulumdat) | SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL |
|  Fichier ULD (DIALux)   | SL FLEX SM P 13W 740            |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                  |                                                  | Nom du document                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Fichier ROLF (RELUX)                             | SL FLEX SM P 13W 740                           |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire | SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL                |
| Fichiers CAD/BIM                                                                 |                                                  | Nom du document                                |
|  | BIM Revit 3D                                     | SL FLEX SM                                     |
|  | CAO STEP 3D                                      | SL_FLEX_SM                                     |
| Textes pour appels d'offres                                                      |                                                  | Nom du document                                |
|  | Offres                                           | STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST P 13W 740 WAL-FR |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075552258 | Carton de regroupement<br>1      | 502 mm x 330 mm x 235 mm                  | 5235.00 g          | 38.93 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.