

## FICHE PRODUIT

# Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT RECESS TWISTLOCK GU10 | Spot encastré avec ampoule GU10 incluse et système twist & lock (verrouillage à quart de tour)



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres
- Cuisines

### Avantages du produit

- Ampoule OSRAM incluse
- Système de verrouillage Twistlock
- Orientable

### Caractéristiques du produit

- Ampoule GU10 incluse
- Matériel du boîtier : métal



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 4,30 W      |
| Tension nominale               | 220...240 V |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale             | 38,000 mA   |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,4       |
| Distorsion harmonique totale   | < 20 %      |
| Classe de protection           | I           |

## Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 345 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 350 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 80 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 90          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 6 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °        |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 88,50 mm  |
| Hauteur          | 112,00 mm |
| Poids du produit | 170,00 g  |

SP SET ADJ 4.3W 2700K 230V  
GU10

## Matériau &amp; couleurs

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleur du produit | Nickel brossé |
| Couleur du teinte  | Nickel brossé |
| Matériau de corps  | Aluminium     |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP20          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Recessed      |
| Application                              | Indoor        |
| Diamètre d'encastrement                  | 75,0 mm       |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |
| Référence de la douille                  | GU10          |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

– Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SPOT SET ADJ            |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11222464 |
|  | Déclarations de conformité                                 | EC_SP SET ADJ           |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SP KIT AND SET          |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854444548 | Etui carton fermé<br>1           | 91 mm x 93 mm x 96 mm                     | 212.00 g           | 0.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854444555 | Carton de regroupement<br>4      | 201 mm x 197 mm x 117 mm                  | 1048.00 g          | 4.63 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.