

# FICHE PRODUIT

## Spot Twist 70mm 5W 3000K White Silver

LED SPOT RECESS TWIST PRO | Spot encastrable avec LED intégrée



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
- Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques

### Caractéristiques du produit

- Ressorts protégés par coussinet en silicone



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 5,00 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 50,000 mA     |
| Courant d'appel                                            | < 15 A        |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 10 µs         |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 250           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 150           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 250           |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥0,5          |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                            | 400 lm      |
| Efficacité lumineuse                     | 80 lm/W     |
| Temp. de couleur                         | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur  | ≤6 sdcn     |
| Intensité lumineuse                      | 1150        |
| Indice du papillotement (PstLM)          | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)   | <0,4        |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG1         |
| Angle de rayonnement                     | 30 °        |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 70,00 mm |
| Hauteur          | 77,00 mm |
| Poids du produit | 155,00 g |

SPOT TWIST 70MM 5W

Matériau & couleurs

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc Argent                |
| Couleur du teinte                        | Blanc Argent                |
| Matériau de corps                        | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                      |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+45 °C                 |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                 |
| Type de connexion                        | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection                       | IP20                         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02                         |
| Gradable                                 | Non                          |
| Montage                                  | Recessed                     |
| Diamètre d'encastrement                  | 65 mm                        |
| Profondeur d'encastrement                | 100 mm                       |
| Avec source de lumière                   | Oui                          |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                          |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Courant de sortie                    | 105 mA |
| Alimentation électronique - Longueur | 82 mm  |
| Alimentation électronique - Largeur  | 35 mm  |
| Hauteur - alimentation électronique  | 25 mm  |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Boîte de connexion non incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI Spot Twist                |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Spot Twist    |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Spot Twist  |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document              |
|  | Fichier IES (IES)                                          | SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854089060 | Etui carton fermé<br>1           | 89 mm x 104 mm x 104 mm                   | 194.00 g           | 0.96 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854089077 | Carton de regroupement<br>20     | 530 mm x 230 mm x 205 mm                  | 4326.00 g          | 24.99 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.