

## FICHE PRODUIT

### Orbis Paris 400 mm 2XE27 White

ORBIS PARIS | Plafonniers à douille avec anneau en tissu



#### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

#### Avantages du produit

- Lampe LED remplaçable
- Design élégant

#### Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Plafonnier avec prise
- Matière textile



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 400,00 mm |
| Hauteur          | 105,00 mm |
| Poids du produit | 610,00 g  |



ORBIS PARIS

Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Acier Tissu TC PVC |
| Matériau de fermeture                    | Polystyrene (PS)   |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection               | IP20                        |
| Gradable                         | Non                         |
| Montage                          | Surface                     |
| Application                      | Indoor                      |
| Avec source de lumière           | Non                         |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille      | E27 |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ORBIS PARIS 400MM        |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219601  |
|  | Déclarations de conformité                                 | ORBIS MADRID PARIS MILAN |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ORBIS MADRID PARIS MILAN |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854449505 | Etui carton fermé<br>1           | 112 mm x 412 mm x 412 mm                  | 1290.00 g          | 19.01 dm³ |
| 4099854449512 | Carton de regroupement<br>4      | 426 mm x 426 mm x 475 mm                  | 5160.00 g          | 86.20 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.