


FICHE PRODUIT

M 420 N 54 LM -BB-F3

PV PANELS N-TYPE MONOFACIAL FULL BLACK | Panneaux photovoltaïques monofaciaux TopCon en version entièrement noire



Zones d'application

- Installations commerciales et industrielles
- Installations résidentielles

Avantages du produit

- La technologie TopCon offre une efficacité supérieure grâce à une meilleure conversion de la lumière solaire que les panneaux standards
- 15 ans de garantie produit et 30 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
- Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
- Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
- Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles

Caractéristiques du produit

- Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
- Disponible en version câble long
- Cadre en alliage d'aluminium anodisé
- Technologie multibus bar (MBB)
- Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa

Puissance crête Pmax (STC)	420 W
Intensité à puissance maximale Imp (STC)	13.33 A
Intensité de court-circuit Isc (STC)	14.08 A
Tension à puissance maximale Vmp (STC)	31.51 V
Tension de circuit ouvert Voc (STC)	38.08 V
degré d'efficacité du module	21.50 %

Puissance crête Pmax (NMOT)	316 W
Intensité à puissance maximale Imp (NMOT)	10.76 A
Intensité de court-circuit Isc (NMOT)	11.37 A
Tension à puissance maximale Vmp (NMOT)	29.37 V
Tension de circuit ouvert Voc (NMOT)	36.17 V

tolérance de puissance	3 %
------------------------	-----

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

verre avec revêtement anti-reflet	Oui
Couleur du film arrière (backsheet)	Blanc
Couleur des cellules	Bleu foncé
couleur du cadre	Noir
Verre frontal	Verre semi-trempé revêtu de 2,0 mm

Conditions de températures

Température nominale de fonctionnement de la cellule	44 °C
coefficient de température I _{sc}	0.046 %/K
coefficient de température P _{mp}	-0.300 %/K
coefficient de température U _{oc}	-0.250 %/K

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Intensité de fusible maximum	25 A
Plage de température au point T _c	-40...+85 °C
Charge statique avant maximale	5400 Pa
Charge statique arrière maximale	2400 Pa
capacité de charge du courant de retour	25 A

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
- Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
- 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV MODULE
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PV Modules
	Déclarations de conformité	CE Certificate PV Panels
	Certificats	Certification ETN EDILIANS EASY ROOF TOP
	Certificats	Certification ETN EDILIANS EASY ROOF FLAT
	Certificats	LEDVANCE PV MODULE ETN CERTIFICATE RENU SOL VS PETITS eLeMENTS TUILES CANAL 2025-04-08 FR
	Certificats	LEDVANCE PV MODULE ETN CERTIFICATE RENU SOL VS PETITS eLeMENTS TUILES ET ARDOISES 2025-04-08 FR



Documents et certificats		Nom du document
	Certificats	LEDVANCE PV MODULE ETN CERTIFICATE RENU SOL VS GRANDS eLeMENTS 2025-04-08 FR
	Certificats	LEDVANCE PV MODULE ETN CERTIFICATE RENU SOL MS MS H MS P 2025-04-08 FR
	Certificats	LEDVANCE PV MODULE ETN CERTIFICATE RENU SOL FS PRO 2025-04-08 FR
	Fiche technique de la famille de produits	M410-430N54LM-BB-F3_EN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854189388	Carton de regroupement 36	1,739 mm x 1,120 mm x 1,147 mm	728150.00 g	2233.99 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.