

# FICHE PRODUIT

## LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement



### Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W

### Avantages du produit

- LED 3000 K et 4000 K intégrées
- Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit


- Type de protection : IP20
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
- Résistance aux chocs : IK08
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 °C
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur





## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 330,00 mm |
| Largeur          | 330,00 mm |
| Hauteur          | 53,00 mm  |
| Poids du produit | 1038,00 g |



LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF  
FLAT

## Matériau &amp; couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Couleur du teinte  | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+45 °C |
| Plage de température de stockage | -40...+80 °C |
| Type de protection               | IP20         |
| Gradable                         | Non          |
| Montage                          | Surface      |

## Durée de vie

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C             | 10000 h  |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C             | 100000 h |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 100000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C             | 50000 h  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE              |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Fonction ajoutée | EVERLOOP / MULTI SELECT |
|------------------|-------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de connexion pour installation directe intégré

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI LISOEV SF FLAT                   |
|    | Informations légales                                       | Legal Insert SF FLAT LISOEV         |
|    | Informations légales                                       | LISO Insert SF FLAT LISOEV          |
|    | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG  |
|   | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration SF FLAT              |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration SF FLAT            |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                                            | Nom du document                     |
|  | Fichier IES (IES)                                          | LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm |
|  | Fichier IES (IES)                                          | LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm |
|  | Fichier LDT (Eulumdat)                                     | LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                                  | LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm |
|  | Fichier UGR (tableau UGR)                                  | LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm |
|  | Courbe de distribution de la lumière type cône             | LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm |
|  | Courbe de distribution de la lumière type cône             | LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm |
|  | Courbe de répartition de la lumière type polaire           | LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm |

