

FICHE PRODUIT

Flex Motion Sensor Battery 1M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Rubans LED à piles avec lumière blanche chaude et détecteur de mouvement



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Couleur de lumière: blanc chaud
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	2,00 W
Tension nominale	6 V
Intensité nominale	350,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux	100 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1000,00 mm
Largeur	8,00 mm
Hauteur	17,00 mm
Poids du produit	61,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
1M 830

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface

Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	120 °
Plage détection détecteur de mouvement	0...3 m

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- 4 piles AA de 1,5 sont nécessaires (non fournies)

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Flex Motion Battery
	Informations légales	Safety insert G11226671
	Déclarations de conformité	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Déclarations de conformité UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854448911	Etui carton fermé 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	90.00 g	0.49 dm ³
4099854448928	Carton de regroupement 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	647.00 g	3.58 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.