

## FICHE PRODUIT

# Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | BANDE LED pliable pour application courbée ou inclinée



### Zones d'application

- Éclairage décoratif
- Éclairage indirect

### Avantages du produit

- Peut être plié pour s'adapter à une application courbe ou angulaire

### Caractéristiques du produit

- Ruban flexible et autocollant RGBW/blanc chaud

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puissance nominale     | 6,50 W      |
| Tension nominale       | 220...240 V |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz  |
| Facteur de puissance λ | > 0,50      |
| Classe de protection   | II          |

Données photométriques

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 680 lm                            |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 780 lm                            |
| Efficacité lumineuse                                 | 104 lm/W                          |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Rouge / Vert / Bleu / Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                               |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1                               |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °                             |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 3000,00 mm |
| Largeur          | 10,00 mm   |
| Hauteur          | 1,80 mm    |
| Poids du produit | 150,00 g   |



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Couleur du teinte  | Blanc     |
| Matériau de corps  | plastique |

APPLICATION & MONTAGE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type de connexion  | Fiche type C (UE) |
| Type de protection | IP20              |
| Gradable           | Oui               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Montage                      | Surface |
| Avec source de lumière       | Oui     |
| Source lumineuse remplaçable | Non     |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 10000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | CR2025 |
|------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

|        |    |
|--------|----|
| Normes | CE |
|--------|----|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande et batterie incluses

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Flex Bendable                              |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11226667                    |
|  | Déclarations de conformité                                 | Flex Bendable Declaration of Conformity CE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854448690 | Etui carton fermé<br>1           | 57 mm x 157 mm x 133 mm                   | 192.00 g           | 1.19 dm³ |
| 4099854448706 | Carton de regroupement<br>6      | 285 mm x 185 mm x 180 mm                  | 1401.00 g          | 9.49 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passer la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.