

FICHE PRODUIT

LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse asymétrique



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Répartition asymétrique de la lumière
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	800,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	4000 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 40 40W 940
A55x55 BK LEDV 800mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1074,00 mm
Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 40 40W 940 A55x55 BK LEDV 800mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854652264	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652271	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652288	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

EAN	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR	Indirect/EK
	EAN	LIBREV	EAN	LIBREV			
430000400200	430000400200	LIBREV 107 A20 48 100 100 100 100 100	430000400200	LIBREV 100 100 100 100 100	430000400200	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400201	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400202	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400203	1000 P 000 000 000 000	000
430000400201	430000400201	LIBREV 107 A20 48 100 100 100 100 100	430000400201	LIBREV 100 100 100 100 100	430000400201	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400202	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400203	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400204	1000 P 000 000 000 000	000
430000400202	430000400202	LIBREV 107 A20 48 100 100 100 100 100	430000400202	LIBREV 100 100 100 100 100	430000400202	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400203	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400204	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400205	1000 P 000 000 000 000	000
430000400203	430000400203	LIBREV 107 A20 48 100 100 100 100 100	430000400203	LIBREV 100 100 100 100 100	430000400203	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400204	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400205	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400206	1000 P 000 000 000 000	000
430000400204	430000400204	LIBREV 107 A20 48 100 100 100 100 100	430000400204	LIBREV 100 100 100 100 100	430000400204	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400205	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400206	1000 P 000 000 000 000	000
					430000400207	1000 P 000 000 000 000	000