

FICHE PRODUIT

LISOEV 1074x29 43 40W 930 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse asymétrique



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Répartition asymétrique de la lumière
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	800,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	4350 lm
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 43 40W 930
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1074,00 mm
Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854652172	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652189	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652196	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOVEY	EAN	LOVEY	EAN	LINEAR Index/EWT
				40005418210	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005418220	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005418230	1200P 100 100 CAL PLS WT
40005404300	1500P 100K20 18 40R 100 100 100 100 100	40005404370	1500P 100K20 02 10R 100 100 100 100 100	40005404380	1200P 100 100 CAL PLS WT
		40005404390	1500P 100K21 02 10R 100 100 100 100 100	40005404390	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404400	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404410	1200P 100 100 CAL PLS WT
40005404300	1500P 100K20 02 40R 100 100 100 100 100			40005404420	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404430	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404440	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404450	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404460	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404470	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404480	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404490	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404500	1200P 100 100 CAL PLS WT
40005404300	1500P 100K20 02 40R 100 100 100 100 100	40005404570	1500P 100K21 01 10R 100 100 100 100 100	40005404580	1200P 100 100 CAL PLS WT
		40005404590	1500P 100K21 02 10R 100 100 100 100 100	40005404600	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404610	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404620	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404630	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404640	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404650	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404660	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404670	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404680	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404690	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404700	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404710	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404720	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404730	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404740	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404750	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404760	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404770	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404780	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404790	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404800	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404810	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404820	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404830	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404840	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404850	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404860	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404870	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404880	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404890	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404900	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404910	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404920	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404930	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404940	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404950	1200P 100 100 CAL PLS WT
				40005404960	1200P 100 100 CAL PLS WT

[illegible]