

## FICHE PRODUIT

### ST 173 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



#### Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale  | 32,00 W     |
| Tension nominale    | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz    |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 21,5 mm |
| Poids du produit | 9,29 g  |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                                        |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Plage de température pour un arrêt sans risque : -20 à +80 °C |

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Référence de commande | ST 173/220-240 |
|-----------------------|----------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 40,30 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 21,5 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 21.50 mm |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                            | Nom du document                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | Déclarations de conformité | Glow starter for fluorescent lamps |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4050300854120 | Sans emballage individuel<br>1   | 39 mm x 19 mm x 20 mm                     | 10.00 g            | 0.01 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797809 | Bac<br>25                        | 109 mm x 41 mm x 114 mm                   | 244.00 g           | 0.51 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4050300797816 | Carton de regroupement<br>200    | 227 mm x 98 mm x 227 mm                   | 2114.00 g          | 5.05 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.