

FICHE PRODUIT

DALI COUPLER HF G2

DALI COUPLER HF G2 | Coupleur de cellule DALI-2 pour l'intégration de détecteur de luminosité et de présence HF (radar) dans les installations DALI



Zones d'application

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration
- Installation in industry and office luminaires
- Installation in IP protected luminaires possible
- Areas with high ceilings

Avantages du produit

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Caractéristiques du produit


- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- Very low DALI Power consumption
- for sensor features see HF LS LI sensor

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,35 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	118,00 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	50,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	1
-------------------------------	---

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI-2
Type d'installation	Encastré/Luminaire encastré

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- HF LS LI - Light and presence Sensor head with HF technology (radar)
- Separate installation possible with ECO CI KIT

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DALI2 COUPLER HF
	Déclarations de conformité	DALI SENSOR LS PD LI
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4062172072199	Etui carton fermé 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm³
4062172072205	Carton de regroupement 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1670.00 g	4.12 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.