

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## UVC DULUX L 55W 2G11

UVC DULUX L | Lampade germicide



---

### Aree di applicazione

- Disinfezione efficace dell'aria, dell'acqua e delle superfici

---

### Vantaggi del prodotto

- Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici
- Senza ozono
- Ridotto contenuto di mercurio
- Lunga durata grazie al rivestimento speciale (fino a 9.000 h)

---

### Caratteristiche del prodotto

- Radiazione UV-C a 254 nm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Potenza nominale           | 55 W       |
| Tensione nominale          | 101 V      |
| Corrente nominale          | 550 mA     |
| Frequenza di funzionamento | 50...60 Hz |
| Frequenza di rete          | 50...60 Hz |

Dati fotometrici

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Potenza irradiata 200...280 nm (UVC) | 17 W |
|--------------------------------------|------|

Dati illuminotecnici

|               |        |
|---------------|--------|
| Tempo innesco | 30.0 s |
|---------------|--------|

DIMENSIONI E PESO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza totale                         | 541.00 mm |
| Lunghezza                                | 541,00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 532 mm    |
| Bulbo esterno [PICOS]                    | T16       |
| Diametro                                 | 18,00 mm  |
| Diametro del tubo                        | 18,0 mm   |
| Peso prodotto                            | 135,00 g  |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | +10...+50 °C |
|----------------------|--------------|

Durata

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Durata nominale della lampada | 9000 h |
|-------------------------------|--------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma)    | 2G11    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 10.0 mg |

CARATTERISTICHE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Dimmerabile                | No         |
| Posizione di funzionamento | Universale |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Norme                                    | CE  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG3 |

## Classificazioni specifiche per paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | UVC DULUX L 55W |
|-----------------|-----------------|

## Consigli per la sicurezza

– **ATTENZIONE:** Questa lampada emette radiazioni UV-C pericolose (gruppo di rischio 3 secondo EN 62471) solo per uso germicida. L'esposizione diretta alle radiazioni UV-C rappresenta un rischio per la salute di esseri umani, animali e piante e può danneggiare la pelle e gli occhi. Evitare qualsiasi esposizione volontaria o involontaria. Gli utenti devono proteggere gli occhi e la pelle per evitare lesioni. La radiazione UV-C può ulteriormente causare lo scolorimento o persino la modifica strutturale di alcuni materiali naturali e sintetici vicino alla sua fonte. Installare e utilizzare la lampada UV-C solo come descritto nel manuale dell'utente del dispositivo UV-C. Mettere in atto misure di sicurezza adeguate per garantire un'installazione e un funzionamento sicuri. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo UV-C per maggiori dettagli. Non destinato all'illuminazione generale o ad applicazioni mediche. Questo prodotto contiene mercurio. Dichiarazione di non responsabilità: le nostre lampade UV-C non sono certificate o approvate come dispositivi medici e pertanto non sono destinate né devono essere utilizzate come tali. L'utilizzo delle nostre lampade UV-C contribuisce a ridurre la concentrazione di microrganismi come batteri e virus nell'aria e sulle superfici esposte. Tuttavia, le superfici che non sono direttamente esposte ai raggi UV-C non saranno affatto disinfettate o avranno un'efficacia significativamente inferiore. LEDVANCE non garantisce né garantisce che l'uso delle lampade UV-C proteggerà o preverrà qualsiasi utente da infezione e/o contaminazione con qualsiasi microrganismo. L'uso della radiazione UV-C non sostituisce le misure di protezione, l'aerazione dei locali, la pulizia e altre misure di disinfezione. La nostra lampada UV-C presenta un rischio minimo se installata e utilizzata da professionisti addestrati al loro uso. LEDVANCE declina ogni responsabilità per qualsiasi reclamo o danno derivante da o correlato a qualsiasi utilizzo delle lampade UV-C al di fuori dell'uso previsto o contrario alle istruzioni di installazione e funzionamento come descritto nelle istruzioni per l'utente o nel manuale dell'utente del UV-dispositivo C.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati | Nome del documento                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Informazioni legali     | Legal insert                                                      |
|  | Certificati             | EC Declaration of Conformity UVC DULUX S_UVC DULUX SE_UVC DULUX L |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075595446   | Astuccio<br>1                  |                                               | 166.00 g   |                      |
| 4058075595453   | Cartone di spedizione<br>10    | 572 mm x 136 mm x 109 mm                      | 2014.00 g  | 8.48 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.