

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

LED SPOT RECESS IP65 TWISTLOCK GU10 | Plafoniera da incasso con lampada GU10 inclusa e IP65



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Bagni

### Vantaggi del prodotto

- Lampada Osram inclusa

### Caratteristiche del prodotto

- Lampada GU10 inclusa
- Grado di protezione: IP65
- Materiale dell'alloggiamento: metallo



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	4,30 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	38,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,4
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	280 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	90
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	36 °

### DIMENSIONI E PESO

Diametro	85,00 mm
Altezza	84,00 mm
Peso prodotto	200,00 g

SPOT SET

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK02
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Diametro del foro per il montaggio	70,0 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

### Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	RECESS CEILING SPOT
	Informazioni legali	Safety insert G11222464
	Dichiarazioni di conformità	EC_SP SET
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SP KIT AND SET

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854444586	Astuccio 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242.00 g	0.81 dm <sup>3</sup>
4099854444593	Cartone di spedizione 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168.00 g	4.63 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.