

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Luci notturne per diverse aree di applicazione, con funzione torcia e ricaricabili tramite USB



Aree di applicazione

- Cucine, spazi di lavoro
- Stanze per bambini
- Solo per uso in interni
- Luce notturna

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Opzioni di montaggio multiple
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

Caratteristiche del prodotto

- Batteria ricaricabile tramite cavo USB
- Funzione luce notturna e torcia
- Funzione Powerbank per la ricarica del dispositivo mobile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	1000,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	45 lm
Efficienza luminosa	25 lm/W
Temperatura di colore	3000 ... 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	<8 sdcn
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	46,00 mm
Larghezza	46,00 mm
Altezza	148,00 mm
Peso prodotto	150,00 g

NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB
CCT WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio/Bianco
Colore della struttura	Grigio/Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
-------------------------------------	--------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+60 °C
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Larghezza per il montaggio	-
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	18650
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Tempo di ricarica della batteria	4 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	55 lm
Durata della batteria in modalità d'emergenza	6 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si

ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

– Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	NIGHTLUX MOBILE MULTI PB USB CCT WT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854530913	Blister 1	48 mm x 140 mm x 210 mm	171.00 g	1.41 dm³
4099854530920	Cartone di spedizione 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1300.00 g	11.95 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.