

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Floor Corner RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Piantana intelligente e moderna per illuminazione indiretta con tecnologia WiFi



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Sale riunioni e conferenze
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Protocollo di rete: WiFi
- Luce dimmerabile, RGB e bianca calda in una striscia
- Illuminazione indiretta
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 12,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 75,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 12 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 12 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 20 |
| Fattore di potenza λ | $\geq 0,5$ |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Flusso luminoso | 200 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 825 lm |
| Efficienza luminosa | 16 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000...6500 K |
| Colore della luce (descrizione) | rosso / verde / blu / Tunable White |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥ 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | < 6 sdc _m |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|------------|
| Lunghezza | 1420,00 mm |
| Larghezza | 110,00 mm |
| Altezza | 72,00 mm |
| Peso prodotto | 1414,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm |

SMART WIFI FLOOR CORNER
RGBW

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------------------|
| Colore del prodotto | Black |
| Colore della struttura | Black |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Presca tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montaggio tipo | Standing |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Orientabile | No |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Durata L80/B10 @ 25 °C | - |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|---|--|

Apparecchiatura / Accessori

- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|---|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | G11226625 Smart Wifi Floor Corner RGBTW |
|  | Informazioni legali | Safety insert G11222392 |
|  | Dichiarazioni di conformità | SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW |
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854471872 | Astuccio 1 | 72 mm x 110 mm x 1,420 mm | 1834.00 g | 11.25 dm ³ |
| 4099854471889 | Cartone di spedizione 6 | 1,440 mm x 236 mm x 245 mm | 12504.00 g | 83.26 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.