

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Sensore di movimento con contatto di commutazione, per un'altezza fino a 13 m, utilizzabile come optional insieme all' ADATTATORE DALI HIGHBAY



---

### Aree di applicazione

- Grande altezza di installazione
- Industria
- Reparti di produzione

---

### Vantaggi del prodotto

- Risparmio di energia fino al 35% (rispetto alla commutazione manuale)

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di movimento con contatto di commutazione
- Da 3 a 10 m: rilevamento del movimento di persone
- Da 3 a 13 m: rilevamento del movimento di veicoli (ad es. carrelli elevatori)
- Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min
- Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Potenza nominale  | 0,60 W      |
| Tensione nominale | 120...277 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz    |

### DIMENSIONI E PESO

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Lunghezza                            | 115,60 mm |
| Larghezza                            | 115,60 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 115.60 mm |
| Altezza                              | 40,00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 40.00 mm  |
| Diametro                             | 116,0 mm  |
| Peso prodotto                        | 135,00 g  |

### COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | bianco |
|---------------------|--------|

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -10...+70 °C |
|----------------------|--------------|

### CARATTERISTICHE

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Dimmerabile                      | No                  |
| Massima altezza di installazione | 13 m                |
| Area di rilevamento              | 18 m <sup>1)</sup>  |
| Angolo di rilevamento            | 100 ° <sup>2)</sup> |
| Massimo carico sul secondario    | 5 A                 |
| Tipo di installazione            | Motaggio a soffitto |

1) Diametro massimo

2) Circa

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Marchi di approvazione | CE   |
| Classe di sicurezza    | II   |
| Grado di protezione    | IP20 |

### Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici
- Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio

DOWNLOAD


| Documenti e certificati                                                                                       | Nome del documento                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter |
|  Dichiarazioni di conformità | EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4008321410078   | Astuccio<br>1                  | 115 mm x 64 mm x 115 mm                       | 169.00 g   | 0.85 dm³  |
| 4008321410085   | Cartone di spedizione<br>20    | 238 mm x 260 mm x 448 mm                      | 3828.00 g  | 27.72 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.