

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Apparecchio stagno vuoto con alloggiamento per Tubi LED T8

### Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Vantaggi del prodotto

- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Alloggiamento robusto
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione disponibile per 1 o 2 lampade LED T8
- Grado di protezione: IP65
- Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensione nominale   | 220...240 V |
| Frequenza di rete   | 50...60 Hz  |
| Classe di sicurezza | I           |

Dati fotometrici

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Intensità luminosa                          | -     |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | -     |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | -     |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | -     |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 105 ° |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1561,00 mm |
| Larghezza     | 64,00 mm   |
| Altezza       | 75,00 mm   |
| Peso prodotto | 1300,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio             |
| Colore della struttura                   | Grigio             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Materiale superficie che emette la luce  | Policarbonato      |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+45 °C       |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...80 °C        |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP65               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK08               |
| Dimmerabile                            | No                 |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto           |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor       |
| Con sorgente luminosa                  | No                 |
| Replaceable light source               | No                 |

Durata

|                        |   |
|------------------------|---|
| Durata L90/B10 @ 25 °C | - |
|------------------------|---|

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Norme                              | CE / TÜV Renania / EAC / ROHS / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No                                   |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                                   |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | - |
|-------------------------------|---|

ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine del prodotto                                                              | Nome del prodotto                   | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695092 |

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori necessari sono inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT              |
|    | Informazioni legali                            | Legal Insert DP Housing IP65                  |
|    | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG            |
|    | Dichiarazioni di conformità                    | DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65           |
|    | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DAMP PROOF HOUSING IP65                       |
| CAD/BIM                                                                            |                                                | Nome del documento                            |
|  | CAD STEP 3D                                    | DP HOUSING G2 1 1500                          |
| Testo per Tender                                                                   |                                                | Nome del documento                            |
|  | Documenti per capitolati                       | DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1500 1x Lamp IP65-IT |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075312470   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm                      | 1404.00 g  | 8.56 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075312487   | Cartone di spedizione<br>6     | 1,582 mm x 235 mm x 182 mm                    | 9655.00 g  | 67.66 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.