

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Apparecchio stagno vuoto con alloggiamento per Tubi LED T8

Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Predisposto per una facile installazione di lampade tubolari AC LED
- Alloggiamento robusto
- Installazione facile e veloce
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Alloggiamento dell'apparecchio di illuminazione disponibile per 1 o 2 lampade LED T8
- Grado di protezione: IP65
- Adatto per SubstiTUBE EM/UN e SubstiTUBE Connected



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	I

Dati fotometrici

Intensità luminosa	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	-
Ampiezza fascio luminoso	105 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1261,00 mm
Larghezza	103,00 mm
Altezza	75,00 mm
Peso prodotto	1300,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C	-
------------------------	---

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / TÜV Renania / EAC / ROHS / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	-
-------------------------------	---

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115

Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori necessari sono inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT
	Informazioni legali	Legal Insert DP Housing IP65
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65
	Dichiarazioni di conformità UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65
CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G2 2 1200
Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1200 2x Lamp IP65-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075312456	Astuccio 1	110 mm x 79 mm x 1,265 mm	1478.00 g	10.99 dm ³
4058075312463	Cartone di spedizione 6	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	10141.00 g	80.18 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.