

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Driver DALI professionale per SPOT LEDVANCE da 8W



Aree di applicazione

- Installazioni DALI

Vantaggi del prodotto

- Driver DALI con l'assetto attuale di un apparecchio singolo già installato
- Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota
- Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta

Caratteristiche del prodotto

- Driver IoT-ready con tecnologia DALI-2
- Funzione Push DIM per la regolazione e la commutazione direttamente da un pulsante
- Adatto per installazioni di batterie centrali di emergenza secondo EN 60598-2-22
- Connettore twist & lock per una facile installazione




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	8,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	130
Fattore di potenza λ	0,9
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	120,00 mm
Larghezza	53,00 mm
Altezza	30,00 mm
Peso prodotto	100,00 g



SP DRIVER DALI 8W

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-42...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	DALI2
Replaceable light source	No

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	180 mA
--------------------	--------

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	3,0 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	120 lm

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
-------	-----------------

Apparecchiatura / Accessori

– Può essere utilizzato solo con LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180 mA)

Consigli per la sicurezza

– Non coprire con materiale termoisolante!

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP DK FIX P
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI SP FP FIX P
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitolati	SP DRIVER DALI 8W-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854089558	Astuccio 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³
4099854089565	Cartone di spedizione 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

SP DRIVER DALI 8W
180mA CC

SP FIX P 8W 9x DIM IP44
SP ADJ P 8W 9x DIM IP20
SP FP FIX P 8W 9x DIM IP35
SP DK FIX P 8W 9x DIM IP44

5-7 -30 Ø2.2-9
DA
DA
N
L
[mm]

B10A	B16A
80	130

DALI	IOUT [mA]
OSRAM	180
OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC	

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.