

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | Binario elettrificato a 8 poli

Aree di applicazione

- Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione
- Elevata flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm)
- Versione del binario da 600 mm da utilizzare con TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Caratteristiche del prodotto

- Cablato con cavo 8 core
- Disponibili con lunghezze diverse
- Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna
- Custodia in lamiera d'acciaio
- End-Rail senza connettori elettrici e meccanici
- TRUSYS FLEX end rails are not compatible with TRUSYS FLEX Feed-out boxes




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	600 mm
Larghezza	70,2 mm
Altezza	38,8 mm
Peso prodotto	580,00 g



TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END
WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

Apparecchiatura / Accessori

– Vari accessori disponibili

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854193545	Manicotto 1	150 mm x 233 mm	597.00 g	
4099854193552	Cartone di spedizione 4	672 mm x 193 mm x 145 mm	2930.00 g	18.81 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.