

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Apparecchi decorativi con LED integrato



#### Aree di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Uffici

#### Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Design giapponese

#### Caratteristiche del prodotto

- 3000 K
- Materiale: metallo
- Apparecchio decorativo



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                                              | 5,00 W      |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale                                             | 25,000 mA   |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 1900 µs     |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 172         |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 172         |
| Fattore di potenza λ                                          | ≥0,5        |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %      |
| Classe di sicurezza                                           | II          |

Dati fotometrici

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                          | 300 lm             |
| Efficienza luminosa                      | 60 lm/W            |
| Temperatura di colore                    | 3000 K             |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra              | > 80               |
| Standard Deviation of Color Matching     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1                |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 170,00 mm |
| Larghezza     | 140,00 mm |
| Altezza       | 320,00 mm |
| Peso prodotto | 490,00 g  |



MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Nero   |
| Colore della struttura                   | Black  |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C             |
| Tipo di collegamento     | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione      | IP20                     |
| Dimmerabile              | No                       |
| Montaggio tipo           | Surface                  |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa    | Sì                       |
| Replaceable light source | No                       |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 30000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR TOKIO WALL / TABLE |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR TOKIO              |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM                |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854440267   | Astuccio<br>1                  | 162 mm x 188 mm x 383 mm                      | 880.00 g   | 11.66 dm³ |
| 4099854440274   | Cartone di spedizione<br>4     | 397 mm x 333 mm x 408 mm                      | 3520.00 g  | 53.94 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

