

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### ENDURA Classic Square Down White

Endura Classic Square | Endura Classic square da esterno con attacco GU10



#### Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Facciate di edifici

#### Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | -           |
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -           |
| Classe di sicurezza          | I           |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 68,00 mm |
| Larghezza     | 81,00 mm |
| Altezza       | 92,00 mm |
| Peso prodotto | 300,00 g |



ENDURA CLASSIC SQUARE  
DOWN BK GU10

MATERIALE & COLORI

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                      | Bianco   |
| Colore della struttura                   | Bianco   |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK04                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Ambiente applicativo         | Outdoor |
| Con sorgente luminosa        | No      |
| Replaceable light source     | No      |
| Definizione del portalampada | GU10    |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 35 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                     |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219578       |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ENDURA CLASSIC                |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM without EMC         |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854447600   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 92 mm x 102 mm                        | 351.00 g   | 0.72 dm³ |
| 4099854447617   | Cartone di spedizione<br>6     | 245 mm x 110 mm x 232 mm                      | 2287.00 g  | 6.25 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.