

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Apparecchio per TUBO LED T5 AC



PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Kit di sostituzione per modernizzare le plafoniere metalliche esistenti (T8 e T5 Fluorescenti) con tecnologia LED a risparmio energetico
- Uffici, edifici pubblici
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria
- Corridoi, foyer, aree di attesa

Vantaggi del prodotto

- Retrofit senza sostituzione completa degli apparecchi esistenti
- Se necessario, il vecchio apparecchio può rimanere installato sul soffitto durante il processo di conversione
- Gli alimentatori e il cablaggio possono rimanere nel vecchio apparecchio, se necessario
- La facile sostituzione del LED TUBE T5 AC permette di partecipare al progresso della tecnologia LED nel tempo
- Soluzione di aggiornamento semplice e veloce
- Fusibile integrato per una maggiore sicurezza
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile in 4 diverse lunghezze: 568 mm, 868 mm, 1168 mm e 1468 mm
- Inserito per l'alloggiamento di un TUBO LED T5 AC 230V
- Adatto per TUBI LED T5 AC, HE o HO, 830/840/865
- Forti magneti al neodimio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
| Indice di resa cromatica Ra | - |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|------------|
| Lunghezza | 1468,00 mm |
| Larghezza | 25,00 mm |
| Altezza | 45,00 mm |
| Peso prodotto | 630,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1000 mm |



LN MAG BATTEN T5 1468

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Steel |
| Materiale superficie che emette la luce | - |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 850 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+45 °C |
|----------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale senza viti, 3 poli |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK02 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | G5 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Norme | CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |
|-------------------------------|---|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LN MAG BATTEN T5 |
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 |
|  | Informazioni legali | Legal Insert LN MAG BATTEN |
|  | Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali | Safety Insert G11205497 |
|  | Dichiarazioni di conformità | LN MAG BATTEN T5 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Testo per Tender | Nome del documento |
|  Documenti per capitolati | LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1468-IT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854009761 | Astuccio 1 | 70 mm x 1,482 mm x 37 mm | 769.00 g | 3.84 dm ³ |
| 4099854009778 | Cartone di spedizione 10 | 1,504 mm x 372 mm x 90 mm | 8415.00 g | 50.35 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

