

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Flex COB IP44 5M 830

COB STRIPS | Strisce LED decorative per esterni con effetto luminoso omogeneo, IP44



---

#### Aree di applicazione

- Applicazioni per esterni
- Illuminazione indiretta

---

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Emissione luminosa omogenea
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tipo di protezione: IP44

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	24,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	135,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,50
Classe di sicurezza	II

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	1900 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	2100 lm
Efficienza luminosa	79 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	170 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	5050,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Altezza	4,00 mm
Peso prodotto	360,00 g

FLEX COB OUTDOOR 5M

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
----------------------	-------------------

Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

### Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex COB Outdoor White
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Flex COB and Audio

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448850	Astuccio 1	70 mm x 207 mm x 203 mm	439.00 g	2.94 dm <sup>3</sup>
4099854448867	Cartone di spedizione 8	420 mm x 295 mm x 230 mm	4059.00 g	28.50 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.