

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Flex COB IP44 3M 830

COB STRIPS | Strisce LED decorative per esterni con effetto luminoso omogeneo, IP44



Aree di applicazione

- Applicazioni per esterni
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Emissione luminosa omogenea
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Potenza nominale | 15,00 W |
|----------------------|-----------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Corrente nominale | 90,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,50 |
| Classe di sicurezza | П |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 1100 lm |
|--|--------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1260 lm |
| Efficienza luminosa | 73 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Ampiezza fascio luminoso | 170° |

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 3000,00 mm |
|---------------|------------|
| Larghezza | 12,00 mm |
| Altezza | 4,00 mm |
| Peso prodotto | 290,00 g |

FLEX COB OUTDOOR 3M

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Bianco |
|-------------------------------------|----------|
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Silicone |
| Materiale della copertura | Silicone |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
|----------------------|-------------------|
|----------------------|-------------------|

| Grado di protezione | IP44 |
|--------------------------|---------|
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme CE |
|----------|
|----------|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o
 incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| POF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Flex COB Outdoor White | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Flex COB and Audio | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854448836 | Astuccio 1 | 67 mm x 167 mm x 168 mm | 348.00 g | 1.88 dm ³ |
| 4099854448843 | Cartone di spedizione 8 | 350 mm x 285 mm x 190 mm | 3226.00 g | 18.95 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.