

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Endura Style Entrance Dark Grey

Endura Style Entrance | Apparecchi da parete grigio scuro per ingressi con diffusore satinato e sensore opzionale



Aree di applicazione

- Garage
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Opzione con rilevamento del movimento PIR e sensore di luce diurna, disponibile in abbinamento al colore dell'alloggiamento
- Tipo di protezione: IP44
- Alloggiamento ABS
- Diffusore in policarbonato (PC).

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 12,50 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 65,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 100 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 200 |
| Fattore di potenza λ | > 0,80 |
| Distorsione armonica totale | $\leq 20 \%$ |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 900 lm |
| Efficienza luminosa | 72 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤ 6 sdc |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 150,00 mm |
| Larghezza | 62,00 mm |
| Altezza | 235,00 mm |
| Peso prodotto | 640,00 g |



ENDURA STYLE ENTRANCE

MATERIALE & COLORI

| | |
|------------------------|--------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |

| | |
|--|--------------------------------|
| Materiale del corpo | ALLUMINIO ACRILONITRILE BUTA |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Profondità di incasso | - |
| Orientabile | No |
| Con sorgente luminosa | Si |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il

funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA STYLE ENTRANCE |
|  | Informazioni legali | Safety insert G11219578 |
|  | Dichiarazioni di conformità | Endura Entrance |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | Endura Entrance |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854444371 | Astuccio 1 | 72 mm x 162 mm x 247 mm | 790.00 g | 2.88 dm ³ |
| 4099854444388 | Cartone di spedizione 4 | 350 mm x 170 mm x 275 mm | 3160.00 g | 16.36 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.