

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

TruSys® FLEX T5 TRACK | Inserto per binario per il montaggio di tubi LED T5



---

### Vantaggi del prodotto

- Semplice installazione

---

### Caratteristiche del prodotto

- Inserto da 150 cm con porta raccordi per tubi T5 e cavi preinstallati
- Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	I

### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1498,5 mm
Larghezza	77,70 mm
Altezza	91 mm
Peso prodotto	1040,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Materiale del corpo	Acciaio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-25...+40 °C
Tipo di collegamento	Connettore a spostamento di isolamento

Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK04
Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	G5

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Resistenza agli urti di un pallone	No

### DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI TruSys Flex T5 Track
	Informazioni legali	Legal Insert TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	TRUSYS FLEX T5 TRACK
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX T5 TRACK

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854230158	Astuccio 1	128 mm x 1,539 mm x 135 mm	1548.00 g	26.59 dm <sup>3</sup>
4099854230165	Cartone di spedizione 6	1,557 mm x 401 mm x 292 mm	11421.00 g	182.31 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.