

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Plaster Routes Pendant 300 1XE27 White

Decor Plaster | Apparecchi decorativi in gesso con sorgente luminosa sostituibile



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Vero legno utilizzato da alcuni tipi

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e gesso
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 300,00 mm  |
| Altezza       | 1200,00 mm |
| Peso prodotto | 2900,00 g  |



DECOR PLASTER ROUTES PEND  
300 2XE27

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Bianco |
| Colore della struttura                   | Bianco |
| Materiale del corpo                      | Gesso  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Montaggio tipo               | Suspended    |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa        | No           |
| Replaceable light source     | No           |
| Definizione del portalampada | E27          |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 6 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 2                                        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PLASTER PENDANT E27 |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219601   |
|  | Dichiarazioni di conformit                     | DECOR LUM                 |
|  | Dichiarazioni di conformit  UKCA               | DECOR LUM                 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unit  di imballo (Pezzi/unit ) | Dimensioni (lunghezza x profondit  x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854460913   | Astuccio<br>1                  | 372 mm x 372 mm x 283 mm                      | 4990.00 g  | 39.16 dm <sup>3</sup> |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854460920   | Cartone di spedizione<br>2     | 388 mm x 388 mm x 591 mm                      | 9980.00 g  | 88.97 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.