SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa



Aree di applicazione

– Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

– LED 3000 K e 4000 K integrati
– Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
– Elevata consistenza del colore con SDCM 3
– Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina
– Luce molto omogenea con leggero effetto controluce
– Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR
– 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

– Grado di protezione: IP20
– Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC
– Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C)
– Resistenza agli urti: IK08
– Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
– Solo per uso interno, non adatto per uso esterno

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	16,0 W
Tensione nominale	30…40 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Corrente nominale	450 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2660 lm
Efficienza luminosa	140 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °



LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm



LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DIMENSIONI E PESO

Diametro	330,00 mm
Altezza	53,00 mm
Peso prodotto	882,00 g



LISOEV 330R 19W 830 840 SF FLAT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di collegamento per installazione diretta integrato

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI LISOEV SF FLAT
PDF	Informazioni legali	Legal Insert SF FLAT LISOEV
PDF	Informazioni legali	LISO Insert SF FLAT LISOEV
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SF FLAT
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration SF FLAT

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
IES	File IES (IES)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
IES	File IES (IES)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
LDT	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
LDT	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	File UGR (tabella UGR)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854312212	Astuccio 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1078.00 g	6.44 dm^3
4099854312229	Cartone di spedizione 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	7129.00 g	44.86 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

www.ledvance.com/everloop-replacement



Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.