SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Decor Spot Firefly 3X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Apparecchi a soffitto realizzati combinando una griglia a nido d'ape dorata con vetro fumé, con attacco E14

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Si adatta perfettamente allo stile industriale
- Interruttore on/off sul modello a 1 punto per un funzionamento conveniente
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Lampada OSRAM dimmerabile inclusa

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e vetro

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	8,40 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Corrente nominale	39,000 mA
Limit.corrente inrush T_{h50}	190 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	106
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	89
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	143
Fattore di potenza λ	> 0,4
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	750 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	604,00 mm
Larghezza	105,00 mm
Altezza	176,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.



DECOR SPOT FIREFLY 3X2.8W
827 E14BK

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acciaio|vetro
Materiale della copertura	Vetro
Materiale superficie che emette la luce	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h [1)]
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

SENSORE

Tipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 3 LED da 10 W
Numero di illuminanti inclusi	3

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR SPOT FIREFLY
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219279
PDF	Dichiarazioni di conformità	DECOR SPOT LUM FIREFLY
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854472114	Astuccio 1	142 mm x 172 mm x 608 mm	1910.00 g	14.85 dm^3
4099854472121	Cartone di spedizione 4	625 mm x 305 mm x 370 mm	7640.00 g	70.53 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.