

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Paper Drop Pendant Linear 3XE27 Beige

Decor Paper Drop | Apparecchi decorativi in carta e metallo con attacco E27



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Sottili strisce di carta regalano alla tua casa un'atmosfera calda e naturale
- Materiale leggero, riciclabile e accattivante
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: carta
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	T .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	610,00 mm
Larghezza	160,00 mm
Altezza	1500,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g



DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Beige
Colore della struttura	Beige
Materiale del corpo	Carta Acciaio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03

Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 6 W LED	
Numero di illuminanti inclusi	3	

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR PAPER DROP PENDANT LINEAR 3XE27	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11219601	
POF	Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854460654	Astuccio 1	178 mm x 202 mm x 633 mm	2330.00 g	22.76 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854460661	Cartone di spedizione 2	370 mm x 218 mm x 655 mm	4660.00 g	52.83 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.