

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex Battery 5M RGB Remote Control

BATTERY STRIPS RGB | Strisce flessibili colorate a batteria per uso multiuso



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato ovunque serve luce grazie all'alimentazione a batteria

Caratteristiche del prodotto

- Controllo del colore RGB
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	830,000 mA
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	3,00 mm
Peso prodotto	110,00 g



FLEX BATTERY 5M RGB RC

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Silicone

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Dimensioni della batteria	CR2025
---------------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando con batteria al litio inclusa
- Sono necessarie 4 batterie AA da 1,5 (non incluse nella fornitura)

Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex Battery
 Dichiarazioni di conformità	LED fixed luminaire
 Dichiarazioni di conformità UKCA	LED fixed luminaire

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448676	Astuccio 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	168.00 g	1.88 dm ³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448683	Cartone di spedizione 8	350 mm x 285 mm x 190 mm	1786.00 g	18.95 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.