

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex COB USB Type A 1.5M 830

USB STRIPS COB | Strisce decorative COB con luce bianca calda e presa USB



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	300,000 mA
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	I

Dati fotometrici

Flusso luminoso	80 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	80 lm
Efficienza luminosa	53 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1500,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,80 mm
Peso prodotto	40,00 g



FLEX COB USB TYPE A 1.5M 830

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	USB TIPO-A
----------------------	------------

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Consigli per la sicurezza

- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex 830 USB
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Flex COB USB A_C
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration Flex COB USB A_C

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448874	Astuccio 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	72.00 g	0.79 dm ³
4099854448881	Cartone di spedizione 6	250 mm x 185 mm x 140 mm	637.00 g	6.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.