

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Triple Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampada a LED con morsetto per il collegamento diretto al soffitto o alla parete in cantieri edili o per lo spostamento



### Aree di applicazione

- Nuovi cantieri o appartamenti e case per illuminazione temporanea
- Pratica luce temporanea per installazione a soffitto o a parete in ambienti interni
- Solo per uso in interni

### Vantaggi del prodotto

- Luce ideale per cantieri edili, ristrutturazioni o traslochi
- Può essere montato facilmente e rapidamente
- Fornito in una scatola chiusa, il morsetto integrato garantisce un'installazione sicura a parete o a soffitto

### Caratteristiche del prodotto

- La lampada è dotata di un cavo di alimentazione integrato, compreso il morsetto
- La lampada può essere collegata direttamente alla corrente alternata 220-240 V senza presa
- Un'elevata emissione di lumen con 1050 lm a 4000K fornisce una luce brillante ed efficiente dal punto di vista energetico
- La sorgente luminosa non è sostituibile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Potenza nominale             | 10,00 W                 |
| Tensione nominale            | 220...240 V             |
| Corrente nominale            | 70,000 mA               |
| Tipo di corrente             | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innesco          | 6,4 A                   |
| Frequenza di funzionamento   | 50/60 Hz                |
| Frequenza di rete            | 50/60 Hz                |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5                   |


Dati fotometrici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                             | 1055 lm             |
| Efficienza luminosa                         | 105 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)             | Bianco freddo       |
| Temperatura di colore                       | 4000 K              |
| Indice di resa cromatica Ra                 | > 80                |
| Tonalità di luce                            | 840                 |
| Standard Deviation of Color Matching        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1                   |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | 0.4                 |

Dati illuminotecnici

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ampiezza fascio luminoso | 200 ° |
|--------------------------|-------|

DIMENSIONI E PESO



|          |          |
|----------|----------|
| Diametro | 60,00 mm |
|----------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 55,00 g |
|---------------|---------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

Durata

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
|------------------------|---------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di mercurio nella lampada     | 0.0 mg                      |
| Senza mercurio                          | Sì                          |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da ottobre 2024 |

CARATTERISTICHE

|             |    |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Grado di protezione                      | IP20            |
| Norme                                    | CE / EAC / UKCA |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1             |

Classificazioni specifiche per paese

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | RENOVATION CLA7 |
|-----------------|-----------------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Lunghezza                            | 98,00 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 291.00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 60.00 mm  |
| Indice di resa cromatica R9          | 1         |

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di alimentazione integrato lungo 13 cm e morsettiera in scatola chiusa

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Renovation lamps   |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | Luminaires         |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Luminaries         |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075845947   | Astuccio<br>3                  | 66 mm x 186 mm x 117 mm                       | 195.00 g   | 1.44 dm³  |
| 4058075845954   | Cartone di spedizione<br>30    | 343 mm x 193 mm x 249 mm                      | 2063.00 g  | 16.48 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.