

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Undercabinet Panel Frameless 30x20cm CCT DIM Black

UNDERCABINET PANEL FRAMELESS | Apparecchi sottopensile senza cornice di forma rettangolare

---

#### Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



---

#### Vantaggi del prodotto

- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Collegamento di un massimo di 3 apparecchi di illuminazione in fila tramite cavo di collegamento in dotazione
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo)
- Temperatura del colore regolabile in tre step
- Accensione e spegnimento e cambio colore tramite movimenti con distanza massima di 6 cm davanti al sensore di movimento a infrarossi
- Oscuramento continuo coprendo il sensore di movimento a infrarossi a una distanza massima di 6 cm per più di un secondo
- 2 diverse lunghezze disponibili
- Durata: fino a 30.000 ore



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	7,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	55,000 mA
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	380 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	76
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	56
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	90
Fattore di potenza λ	≥0,5
Distorsione armonica totale	< 130 %
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	450 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	300,00 mm
Larghezza	200,00 mm
Altezza	8,00 mm
Peso prodotto	575,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



UNDERCABINET PANEL FL  
30X20CCT D BK line drawing

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presse tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	PASSO PIR
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

– Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR
	Informazioni legali	Safety insert G11220499
	Dichiarazioni di conformità	EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854463150	Astuccio 1	57 mm x 222 mm x 418 mm	767.00 g	5.29 dm <sup>3</sup>
4099854463167	Cartone di spedizione 4	435 mm x 243 mm x 250 mm	3626.00 g	26.43 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.