

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Apparecchio da tavolo con ricarica induttiva e funzione dimmerazione a 3 livelli e regolazione della temperatura del colore



#### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Tavoli, scrivanie
- Studio/ufficio

#### Vantaggi del prodotto

- Area di ricarica a induzione sulla base
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Diffonde luce bianca calda per un'atmosfera rilassante e luce bianca fredda, più stimolante
- Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli tramite un sensore touch sulla base dell'apparecchio
- Testa dell'apparecchio orientabile per l'orientamento individuale della sorgente luminosa
- In alluminio di alta qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da scrivania dal design senza tempo e con testa luminaire orientabile
- Colore della luce regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)
- Durata: fino a 25.000 ore



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	17 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	92 mA
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	100 µs
Fattore di potenza λ	> 0,7
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	651 lm
Efficienza luminosa	38 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 6500 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdc <sub>m</sub>
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	113 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	121,0 mm
Larghezza	310,00 mm
Altezza	374,00 mm
Peso prodotto	1062,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 17W  
CCT D IC

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	ALLUMINIO   ACRILONITRILE BUTA
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Preso tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	PWM
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.8 m e spina

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OFFICE LINE DESK BANKER
	Informazioni legali	Safety insert G11220499
	Dichiarazioni di conformità	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854464232	Astuccio 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm <sup>3</sup>
4099854464249	Cartone di spedizione 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11834.00 g	125.12 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.