



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Renovation Lamp Classic A75 Terminal Block 10W 840 Triple Pack

RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK | Lampada a LED con morsetto per il collegamento diretto al soffitto o alla parete in cantieri edili o per lo spostamento



Aree di applicazione

- Nuovi cantieri o appartamenti e case per illuminazione temporanea
- Pratica luce temporanea per installazione a soffitto o a parete in ambienti interni
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Luce ideale per cantieri edili, ristrutturazioni o traslochi
- Può essere montato facilmente e rapidamente
- Fornito in una scatola chiusa, il morsetto integrato garantisce un'installazione sicura a parete o a soffitto

Caratteristiche del prodotto

- La lampada è dotata di un cavo di alimentazione integrato, compreso il morsetto
- La lampada può essere collegata direttamente alla corrente alternata 220-240 V senza presa
- Un'elevata emissione di lumen con 1050 lm a 4000K fornisce una luce brillante ed efficiente dal punto di vista energetico
- La sorgente luminosa non è sostituibile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	70,000 mA
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Corrente di innesco	6,4 A
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,5


Dati fotometrici

Flusso luminoso	1055 lm
Efficienza luminosa	105 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Tonalità di luce	840
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0.4

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	200 °
--------------------------	-------

DIMENSIONI E PESO



Diametro	60,00 mm
----------	----------

Peso prodotto	55,00 g
---------------	---------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h
------------------------	---------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Senza mercurio	Sì
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Febbraio 2025

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
-------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
Norme	CE / EAC / UKCA
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	RENOVATION CLA7
-----------------	-----------------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	98,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	291.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	60.00 mm
Indice di resa cromatica R9	1

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di alimentazione integrato lungo 13 cm e morsettiera in scatola chiusa

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	RENOV Lamp UI
	Dichiarazioni di conformità	Luminaires
	Dichiarazioni di conformità UKCA	Luminaries

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854421471	Astuccio 3	62 mm x 201 mm x 132 mm	195.00 g	1.64 dm³
4099854421488	Cartone di spedizione 30	320 mm x 211 mm x 280 mm	2078.00 g	18.91 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.