

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade per convertire le lampade BULKHEAD COMBO in lampade con sensore



Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND

Vantaggi del prodotto

- Concetto Plug & Upgrade per estendere la luminaire On/Off a un apparecchio con sensore
- Impostazioni multiple del sensore tramite DIP switch: portata, rilevamento della luce diurna, tempo di mantenimento e livello/periodo DIM


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,60 W
Tensione nominale	300 V
Corrente nominale	1,75 mA
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	54,00 mm
Larghezza	54,00 mm
Altezza	20,00 mm
Peso prodotto	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Replaceable light source	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	25000
---------------------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / Luce
Tecnologia di sensore	Microonde/Fotocellula
Angolazione del rilevamento del sensore	30 ° x 150 °
Accens./spegn. controllati da sensore	0 s...15 min
Area di rilevamento del sens.movimento	4 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	10...50 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKGA / EAC / EPD
EPD	LEDV-00051-V01.01-EN

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	PLUG & UPGRADE
-------------------	----------------

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH CBO RD SENSOR
	Informazioni legali	Safety Insert G11218823
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11185544
	Dichiarazioni di conformità	BLKH CBO RD SENSOR
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH CBO RD SENSOR

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854481093	Astuccio 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm ³
4099854481109	Cartone di spedizione 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.