


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | Interfaccia DALI-2 per integrare interruttori di illuminazione standard nei sistemi DALI



Aree di applicazione

- Camere singole
- Spazi uffici aperti
- Ristoranti
- Scale
- Impianti igienici
- Case private

Vantaggi del prodotto

- Abbinabile ai pulsanti luminosi standard
- Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete)
- È possibile collegare più accoppiatori ad una linea DALI
- Installazione semplice con cavo di collegamento preassemblato
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI

Caratteristiche del prodotto

- Accoppiatore per pulsanti certificato DALI-2
- Installazione in scatole standard da incasso
- 4 ingressi a potenziale zero

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,20 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	50,00 mm
Larghezza	43,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	43.00 mm
Altezza	15,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	15.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.2...1.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	6...7 mm
Peso prodotto	19,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD



Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
 Informazioni legali	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
 Dichiarazioni di conformità UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075837607	Astuccio 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm ³
4058075837614	Cartone di spedizione 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.