

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Nightlux Cylinder 830 DIM USB Black

NIGHTLUX CYLINDER | Apparecchio a batteria con funzione touch Dim



#### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Applicazioni decorative

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e flessibile attraverso il pannello magnetico a parete
- Facile configurazione tramite cacciavite

#### Caratteristiche del prodotto

- Dimmerabile tramite Touch DIM
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,80 W
Tensione nominale	5 V
Fattore di potenza $\lambda$	-
Distorsione armonica totale	< 70 %
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

### Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm
Efficienza luminosa	68 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcn
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	153.00 °

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	140,00 mm
Altezza	114,00 mm
Peso prodotto	280,00 g



NIGHTLUX CYLINDER 830 DIM  
USB BK

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Plastic

Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+70 °C
Tipo di collegamento	USB di tipo C
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Presa di corrente
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

## SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

## BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others
Numero batterie incluse	1
Tempo di ricarica della batteria	< 4 h

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Giugno 2025
---	----------------------------

## Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di ricarica incluso

## Consigli per la sicurezza

– Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.

- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Informazioni legali	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration USB gadgets
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854478918	Astuccio 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	345.00 g	1.81 dm <sup>3</sup>
4099854478925	Cartone di spedizione 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1559.00 g	8.52 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.