

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | STRISCIA LED pieghevole per applicazioni curve o angolate



---

#### Aree di applicazione

- Illuminazione decorativa
- Illuminazione indiretta

---

#### Vantaggi del prodotto

- Può essere piegato per adattarsi ad applicazioni curve o angolate

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Striscia flessibile, autoadesiva RGBW/bianco caldo

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	6,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,50
Classe di sicurezza	II

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	680 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	780 lm
Efficienza luminosa	104 lm/W
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	3000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	1,80 mm
Peso prodotto	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì

Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIA

Dimensioni della batteria	CR2025
---------------------------	--------

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

### Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa

### Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex Bendable
 Dichiarazioni di conformità	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448690	Astuccio 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm <sup>3</sup>
4099854448706	Cartone di spedizione 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.