

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Ventilatore da soffitto a LED retrattile che combina luce e ventilazione



Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m²
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Le lame non sono visibili quando sono spente, il che crea un aspetto estetico di un apparecchio a sospensione
- Modalità estate/inverno

Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 6460 m³/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 2 ore / 4 ore / 8 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- Colore della luce regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Grado di protezione: IP20

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	66,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	330,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	7
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	7
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	13
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici


Flusso luminoso	4200 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4200 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 6500 K
Icona di Verificata con community	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

PURIFICATORI D'ARIA A RAGGI UV

Adatto per uno spazio fino a	25 m²
------------------------------	-------

DIMENSIONI E PESO

Diametro	490,00 mm
Altezza	385,00 mm
Peso prodotto	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070
66W WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da aprile 2025
---	----------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	CEILING FAN RETRACTABLE
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Ceiling Fan Retractable
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan Retractable

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854506789	Astuccio 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8140.00 g	100.72 dm³
4099854506796	BORSA 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.