

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Puck 1XPendant 12W 930 Black

Decor Puck | Apparecchi decorativi in metallo con LED integrato



#### Are di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Le forme geometriche incontrano un'illuminazione uniforme
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Due opzioni per una facile installazione a parete (tramite spina EU sul cavo o cablaggio diretto)
- Testa mobile per luce direzionale
- Facile montaggio
- Elevato valore CRI pari a 90 per colori dall'aspetto naturale

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Cavo opzionale da 1,5 m fornito con spina UE montata (solo per luminaire da parete)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	12,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	120,000 mA
Corrente di innesco	0,35 A
Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>	46 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	36
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	22
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	36
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	590 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	90
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	230,00 mm
Altezza	1500,00 mm
Peso prodotto	1300,00 g



DECOR PUCK 1XPENDANT 12W  
930 BK

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

**SENSORE**

Tipo di sensore	-
-----------------	---

**ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

**ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

**Consigli per la sicurezza**

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR PUCK PENDANT
 Dichiarazioni di conformità	DECOR PUCK_KYOTO_930
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075846524	Astuccio 1	152 mm x 282 mm x 302 mm	1589.00 g	12.94 dm <sup>3</sup>
4058075846531	Cartone di spedizione 4	587 mm x 327 mm x 330 mm	7294.00 g	63.34 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.