SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Decor Yoyo Pendant 6.5W 830 Beige

Decor Yoyo Pendant | Apparecchi decorativi in metallo beige con LED integrato



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- Altezza regolabile
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Le forme geometriche incontrano un'illuminazione uniforme
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e plastica
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	6,50 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Corrente nominale	45,000 mA
Corrente di innesco	0.045 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	3 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	284
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	177
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	284
Fattore di potenza λ	0,50
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	390 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	800 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	150,00 mm
Altezza	1890,00 mm
Peso prodotto	530,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.



DECOR YOYO PENDANT 6.5W 830 BG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Beige
Colore della struttura	Beige
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR YOYO PENDANT+LINEAR
PDF	Dichiarazioni di conformità	DECOR YOYO LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075846982	Astuccio 1	202 mm x 202 mm x 147 mm	834.00 g	6.00 dm^3
4099854476167	Cartone di spedizione 4	430 mm x 215 mm x 325 mm	3796.00 g	30.05 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.