

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Spot Hornet 3X2.8W 827 E14 Black

Decor Spot Hornet | Apparecchi da soffitto in metallo dorato e tessuto con attacco E14

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto



#### Vantaggi del prodotto

- Interruttore on/off sul modello a 1 spot per un comodo utilizzo
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Lampade LED OSRAM dimmerabili incluse

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e tessuto
- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende cinque versioni con un massimo di 4 faretti
- Teste regolabili



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 2,80 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 39,000 mA     |
| Corrente di innesco                                           | 0.039 A       |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 160 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 328           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 205           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 328           |
| Fattore di potenza λ                                          | 0,9           |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %        |
| Classe di sicurezza                                           | I             |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                                          | 300 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 750 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 35.7 lm/W          |
| Temperatura di colore                                    | 2700 K             |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | 0,7                |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | 0,25               |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 285.00 °           |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 625,00 mm |
| Larghezza     | 120,00 mm |
| Altezza       | 225,00 mm |
| Peso prodotto | 950,00 g  |



DECOR SPOT HORNET 3X2.8W  
827 E14

MATERIALE & COLORI

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Colore del prodotto                      | Nero/Oro                  |
| Colore della struttura                   | Nero/Oro                  |
| Materiale del corpo                      | Acciaio Cotone poliestere |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                    |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP20                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | No                           |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto                     |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor                 |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                           |
| Replaceable light source               | No                           |
| Definizione del portalampada           | E14                          |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 3                                        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR SPOT HORNET E14 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LUM DECOR SPOT HORNET |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | LUM DECOR SPOT HORNET |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075847781   | Astuccio<br>1                  | 132 mm x 162 mm x 619 mm                      | 1229.00 g  | 13.24 dm³ |
| 4058075847798   | Cartone di spedizione<br>4     | 632 mm x 276 mm x 348 mm                      | 5817.00 g  | 60.70 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.