

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

SENSOR DIRECT | Dispositivo di input Zigbee 3.0, rilevatore di presenza luminoso e infrarosso con rilevamento del movimento a 7 m



Aree di applicazione

- Spazi uffici aperti
- Sale riunioni, deposito e pause
- Aule scolastiche
- Scale

Vantaggi del prodotto

- Sensore di luce fino a 2000 lx
- Installazione semplice e veloce tramite clip a molla
- Bassa manutenzione grazie al funzionamento tramite alimentazione di rete
- Può essere integrato nei sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano Zigbee 3.0
- Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES ZIGBEE e DIRECT EASY
- Ripristino rapido delle impostazioni di fabbrica tramite pulsante

Caratteristiche del prodotto

- SENSOR CEILING certificato Zigbee 3.0 per l'integrazione nel soffitto
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Alimentazione da rete CA 100 V - 277 V
- Altezza di rilevamento fino a 4 m
- Ampia area di rilevamento fino a 7 m
- Possibilità di messa in servizio diretta tramite Bluetooth

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,36 W
Tensione nominale	100...277 V
Tipo di corrente	DC
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0,2

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	88,00 mm
Larghezza	88,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	88.00 mm
Altezza	55,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	55.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.5...1.5 mm ²
Spellatura dei cavi in ingresso	6...7 mm
Peso prodotto	210,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+50 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
App per la messa in servizio	DIRECT EASY / VIVARES
Funzione aggiunta	VIVARES

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Zigbee Direct

Massima altezza di installazione	4 m
Angolo di rilevamento	360 °
Tipo di installazione	Incasso

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	SENSOR DIRECT CEILING MOUNTING KIT	4099854485770

Apparecchiatura / Accessori

- Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert MCU SELECT DIRECT AND SENSOR DIRECT
	Informazioni legali	App Download guide
	Dichiarazioni di conformità	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854476358	Astuccio 1	100 mm x 60 mm x 100 mm	227.00 g	0.60 dm³
4099854476365	Cartone di spedizione 10	320 mm x 220 mm x 125 mm	2587.00 g	8.80 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.