

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Interruttori di raccolta di energia per il controllo wireless della luce - disponibili in quattro diverse finiture, design opzionale in Frame esistenti utilizzando 55 x 55 mm



Aree di applicazione

- Spazi uffici aperti
- Sale riunioni, deposito e pause
- Aule scolastiche
- Scale
- Smart-Home

Vantaggi del prodotto

- Interruttore di raccolta di energia per il controllo della luce, consente il posizionamento universale
- Bassa manutenzione rispetto agli interruttori alimentati a batteria o alla rete elettrica CA
- Regolazione individuale del livello di luminosità e scene personalizzate
- Disponibile nei colori bianco, antracite e nero
- Compatibile con i sistemi di gestione della luce LEDVANCE DIRECT EASY o VIVARES ZIGBEE

Caratteristiche del prodotto

- Switch certificato Zigbee con tecnologia di raccolta di energia
- Controllo Plug & Play On/Off / Luminosità / Temperatura del colore senza la necessità di configurazione nell'app
- Adatto per cornici esistenti con dimensioni 55 x 55 mm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Frequenza di rete	0 Hz
-------------------	------

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	81,00 mm
Larghezza	81,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	81.00 mm
Altezza	17,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17.00 mm
Peso prodotto	130,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25...+65 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-25...+65 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
App per la messa in servizio	App (Android/ iOS)
Funzione aggiunta	VIVARES

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Zigbee 3.0
Tipo di installazione	Montaggio a superficie

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Apparecchiatura / Accessori

- Grande elemento di controllo per due assegnazioni di interruttori incluso
- Punti adesivi biadesivi per il fissaggio su superfici lisce inclusi

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Informazioni legali	App Download guide
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854589836	Astuccio 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm³
4099854589843	Cartone di spedizione 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per informazioni aggiornate consultare www.ledvance.it/lms

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.